ISO 9001:2000 - Cert. 0192

GENERATOR SPAWALNICZY MAGIC WELD 200

Silnik: Honda GX 270 benzynowy

- Technologia Chopper
- Precyzyjna regulacja prądu spawania i napięcia
- Gniazdo jednofazowe 2kVA
- MOSA Power optimiser - patent
- Zabezpieczenie silnika (ciśnienie oleju)
- Lekki 57 kg
- Wyciszony
- Podwozie (opcja)

Standardowe wyposażenie

- Silnik benzynowy
- Chłodzenie powietrzem
- Rozruch ręczny
- Ciśnienie oleju
- Prądnica synchroniczna
- Gniazdo EEC

Dostępne opcje

- Gniazdo 230 V 16 A 2PNT (M)
- Kable spawalnicze K185 (4.5+3m,35mm²)
- Kable spawalnicze K190 (10+8m,35mm²)
- Kable spawalnicze K200 (20 +15, 35mm²
- Podwozie CTM-MW200

	MAGIC WELD 200 wyciszony
Spawanie	Elektroda
Zakres prądu spawania	30 -200 A
Napięcie biegu jałowego	40-70 V
Cykl pracy	200A - 60%,
Średnica elektrody	2-4 mm
Prądnica	50 Hz, synchroniczna, szczotkowa
Moc jednofazowa (max)	2.2 kVA / 230 V / 9.6 A
Moc jednofazowa ciągła	2.0 kVA / 230V / 8.7 A
Współczynnik mocy	0.8
Klasa	H
Silnik	Benzynowy , czterosów, chłodzony powietrzem
Typ	HONDA GX 270
Moc	6 kW (8.0 KM)
Obroty	3600 rpm
Pojemność	270 m^3
Ilość cylindrów	1
Zużycie paliwa	313g/ kWh
Ogólna specyfikacja	
Pojemność zbiornika paliwa	5.3 L
Czas pracy (obciążenie 75 %)	3.3 h
Ochrona	IP 23
Wymiary (Dł x Sz x W)*	610 x 490 x 520
Waga*	57 kg
Poziom hałasu	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Wymiary i waga są podane bez podwozia

Autoryzowany dealer w Polsce Tefromes Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 6 , 41-407 Imielin,
tel. 32 2256898, fax 32 4446355, biuro@agregatymosa.pl, www.agregatymosa.pl