

# GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY GE 10 000 DS/GS

Silnik: Diesel Lombardini 25 LD



- Trójfazowa synchroniczna prądnica 10kVA
- Przystosowany do obsługi urządzeń elektronicznych
- Solidna rama zabezpieczająca
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Zabezpieczenie silnika
- Wyciszony
- Podwozie ( opcja )
- Spełnia dyrektywy EEC

Standardowe wyposażenie	Silnik Diesel	Chłodzenie powietrzem	Starter elektryczny	Akumulator 12V	Wskaźnik ładowania	Licznik motogodzin	Ciśnienie oleju		
	Synchroniczna prądnica	Compound system	Wyłącznik różnicowo prądowy	Voltmierz		Ochrona termiczna	Gniazdo 400V	Gniazdo 230 V EEC	Gniazdo 230 V Schuko

Dostępne opcje

Gniazdo 400V 32A 3PNT (T)

Zestaw uziemiający MT 10

Podwozie CTM10

Gniazdo 230 V 32A lub 16A 2PT (M)

## GE 10 000 DS/GS

wyciszony

<b>Prądnica</b>	50 Hz, synchroniczna, trójfazowa, samowzbudna, samoregulowalna,
<b>Moc trójfazowa</b>	11 kVA / 400 V / 15.9 A
<b>Moc ciągła</b>	10 kVA / 400V 14.4 A
<b>Moc jednofazowa</b>	6 kVA / 230V / 26.0 A
<b>Cykl pracy</b>	100%
<b>Współczynnik mocy</b>	0.8
<b>Klasa</b>	H
<b>Silnik</b>	Diesel , czterosów, chłodzony powietrzem
<b>Typ</b>	Lombardini 25LD
<b>Moc</b>	11.4 kW ( 15.5 KM )
<b>Obroty</b>	3000 rpm
<b>Pojemność</b>	851 m <sup>3</sup>
<b>Ilość cylindrów</b>	2
<b>Zużycie paliwa</b>	230g/ kWh
<b>Ogólna specyfikacja</b>	
<b>Pojemność zbiornika paliwa</b>	18 L
<b>Czas pracy ( obciążenie 75 % )</b>	9 h
<b>Ochrona</b>	IP 23
<b>Wymiary ( Dł x Sz x W)*</b>	910 x 580 x 620
<b>Waga*</b>	153 kg
<b>Poziom hałasu</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Wymiary i waga są podane bez podwozia